



ООО «Данфосс»

ОГРН 1035003060861
Россия, 143581
Московская область
Истринский район
с./пос. Павло-Слободское,
д. Лешково, д. 217
Телефон/Telephone: (495) 792-57-57
Факс/Fax: (495) 792-57-58\59
www.danfoss.ru
E-mail: info@danfoss.ru
Danfoss LLC
143581 Moscow region
Istra area, Pavlo-Slobodskoe settlement,
Leshkovo, 217

Дата/Date:05.10.2016

Исх./Our ref.:

На Ваш /Your ref.:

Информационное письмо

Компания Данфосс запустила производство нового продукта - стального шарового крана JIP Standard PN16. Шаровые краны линейки JIP Premium DN 15-150 PN 25,40 производятся в прежнем объеме. В связи с высоким спросом на обе линейки кранов, для обеспечения минимальных сроков отгрузки при заказе кранов JIP Premium DN 15-40 (фланцевые) через электронный магазин будет происходить автоматическая замена на кодовые номера, соответствующие крану модификации Standard.

Параметры перекачиваемой среды в общем случае применения шарового крана (ИТП, ЦТП, котельные) как правило соответствуют аналогу, на который произведена замена (PN16, T_{max}. 150°C).

В случае, если вы хотите уточнить применимость кранов PN16 в вашем случае или уверены, что вам нужны именно краны PN 25,40 - необходимо написать запрос в службу технической поддержки (de@danfoss.ru) с указанием номера заказа, кодов и количества кранов.

При возникновении такой необходимости, возврат кранов PN16 будет приниматься без штрафа в случае сохранения их качества. Краны PN 25,40 будут отгружаться после получения гарантийного письма (форма письма выслана отдельным файлом) и возвратной накладной.

Обратите внимание, что если в заказе краны PN16 меняются обратно на PN25,40 стоимость данных позиций вырастет в соответствии с прайсом, также в некоторых случаях возможно увеличение срока поставки.

Таблица кодовых номеров, в соответствии с которой производится автозамена:

| DN | JIP Premium | | | JIP Standard | | |
|-----------|--------------|----|------------|--------------|----|------------|
| | кодový номер | PN | T max., °C | кодový номер | PN | T max., °C |
| фланцевый | | | | | | |
| 15 | 065N0300G | 40 | 180 | 065N9620 | 16 | 150 |
| 20 | 065N0305G | | | 065N9621 | | |
| 25 | 065N0310G | | | 065N9622 | | |
| 32 | 065N0315G | | | 065N9623 | | |
| 40 | 065N0320G | | | 065N9624 | | |

В таблице ниже приведены основные отличия линеек кранов Premium и Standard. Более подробно о технических различиях линеек можно узнать из техописаний на сайте Данфосс.

| | JIP Standard DN15-150 | JIP Premium DN 15-150 |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| PN | 16 | 25 и 40 |
| T max, °C | 150 | 180 |
| Рабочая среда | вода | вода и водогликолевые смеси |
| Область применения | теплоснабжение | теплоснабжение и холодоснабжение |
| Пропускная способность | стандартная | увеличенная |
| Цена | На 20% ниже Premium | стандартная |

По мере ввода в строй новых производственных мощностей мы будем информировать Вас о дальнейших возможных изменениях в настройках электронного магазина.

ООО «Данфосс»
Отдел тепловой автоматики
Копылов Д.В.

