

Телефон
Телефакс

RLS 3 FWC
Установка: Откачивающая установка

Клиент
№ клиента
Ответственный
Редактор

Проект
№ проекта
Поз. №
Локальный
Дата19.04.2024

Страница 1 / 1

Напор [m]

8.4
8
7.6
7.2
6.8
6.4
6
5.6
5.2
4.8
4.4
4
3.6
3.2
2.8
2.4
2
1.6
1.2
0.8
0.4

RLS 3 FWC SMC

00.511.522.533.544.555.566.577.5 [m³/h]

Данные запроса

Расход

0

m³ / h

Напор

0

m

Перекачиваемая среда

Вода, чистая

Температура жидкости

20

°C

Плотность

998,3

kg / m³

Кинематическая вязкость

1,005

mm² / s

Давление пара

2,337

kPa

Данные насоса

Тип

RLS 3 FWC

Вид агрегата

Установка отвода стоков

Степень ном. давления

PN 0,06

Мин. температура жидкости

1

°C

Макс. температура жидкости

75

°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход

m³ / h

Напор

m

Число оборотов

2900

1 / min

Материалы / уплотнение

Корпус мотора

Полиамид

Резервуар

Полипропилен

Режущий механизм

Нерж. сталь

Корпус насоса

Полипропилен

Размеры

mm

Всасывающая сторона DNs

1x100/3x40

Напорная сторона DNd

23/28/32/44

mm

Вес

6,8

kg

Свободный проход

15

mm

Данные мотора

Ном. мощность P2

0,4

kW

Ном. число оборотов

3000

1 / min

Ном. напряжение

1~230 V, 50 Hz

Макс. потребление тока

2,7

A

Вид защиты

IP X4

Допустимый перепад напряжения +/-

10%

Арт.№ стандартного исполнения

2459904

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)

Группа пользователейКруглый

Статус данных 2011-10-01