



Logamax U072

- Компактные размеры
- Пластинчатый теплообменник
- Немецкие технологии
- Сделано в России



Комнатный регулятор температуры
Buderus Open Therm

Настенные газовые котлы Buderus Logamax U072 – это котлы, которые были специально разработаны немецкими инженерами для российских условий эксплуатации. Они неприхотливы к перепадам давления газа в сети, а также к перепадам электрического напряжения. Эти котлы не только легко и быстро монтируются и настраиваются, но и универсальны и просты в эксплуатации и обслуживании. Приготовление горячей воды осуществляется в пластинчатом теплообменнике с широким диапазоном модуляции. Широкая сервисная сеть обеспечивает быстрое обслуживание оборудования и доступность запасных частей практически в любой точке России.

Немецкие технологии для российских условий

Возможно ли разработать настенный котел, который подошел бы под любую систему отопления, имея при этом легкое и удобное интуитивное управление? Да. Инженеры нашей компании разработали котел Logamax U072, который удобен и надежен во всех отношениях.

Благодаря новой системе управления при помощи протокола Open Therm стало возможно создавать систему отопления под любые личные потребности. Инженеры компании так же позаботились о бесперебойной работе котла в экстремальных условиях. Рабочий диапазон напряжения от 165 до 240 В. Даже при падении напряжения ниже 165 В котел продолжает работать. Эти и другие технические решения были подтверждены испытаниями в различных городах России.



Мы позаботились о том, чтобы монтаж котла был максимально удобен и не занимал много времени. Положение пластинчатого теплообменника для ГВС сделано таким образом, что обслуживание возможно без снятия каких-либо блоков – достаточно открутить 1 винт!

Датчик протока, ограничитель протока, фильтр грубой очистки, датчик Холла – все легко разбирается и чистится! В котлах Logamax U072 все продумано до мелочей!

Диапазон мощности котлов 12, 18 и 24 кВт идеально подойдет как для частного дома, так и для квартиры.

Важная составляющая комфорта в доме – наличие горячей воды. Buderus предлагает различные решения, которые можно объединить в систему с Logamax U072. Например, для небольших помещений разумным выбором будет настенный двухконтурный котел с проточным нагревом горячей воды. При высокой потребности горячей воды Вам подойдет бак-водонагреватель Logalux, нагреваемый одноконтурным котлом.

Logamax	U072-12K	U072-18K	U072-18	U072-24K	U072-24
Номинальная мощность, кВт	12	18	18	24	24
Температура подачи, °C	40-82	40-82	40-82	40-82	40-82
Температура воды, °C	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60
Высота, мм	700	700	700	700	700
Ширина, мм	400	400	400	400	400
Глубина, мм	300	300	300	300	300
Вес, кг	32	32	32	36	36
ГВС при Δt 30	8,6	8,6	-	11,4	-



«Удобный в использовании и практически бесшумный, Logamax U072 оправдал все мои ожидания»

Преимущества Logamax U072/U072K:

- Компактность и небольшой вес
- Неприхотливость к перепадам напряжения
- Устойчивость работы при перепадах давления газа
- Модулируемый вентилятор
- Функция защиты от замерзания
- Адаптирован к российским условиям
- Обогрев больших площадей (110-240 м²)
- Низкий уровень шума < 36 dBA

Специализированная фирма по отопительной технике: